

**Descriptif**
**Applique Ludic Touch**
**Fixation haubanée sur colonne Planet Wattohm LED simultané**
**Référence(s)**
**PW.672**

Applique LUDIC TOUCH 68W LED, répartition du flux lumineux direct-indirect (29% - 71%), éclairage direct-indirect simultané, efficacité lumineuse de 107lm/W.

Corps de l'applique en aluminium extrudé. Diffusion directe par plaque prismatique et film opalisant; dispositif d'optimisation de la diffusion indirecte.

L'installation s'effectue sur un mât technique à l'aide d'un système astucieux afin de permettre une mise en place simple et rapide. Le maintien de la tête éclairante est assuré par un filin raccordé au mât.

Appareillage électronique gradable, raccordement électrique sur bornier 5 pôles, 220-240V.

Détection de présence et maintien de luminosité.

LUDIC TOUCH offre un éclairage optimal tout en bénéficiant d'une très basse luminance qui n'engendre aucun éclat lumineux susceptible de venir heurter l'œil.

IP 20 Classe I Résistance au feu 850°

**Sources :**

Indice de rendu des couleurs IRC 85 , SDMC 3 RG 0

Durée de vie - Maintien de flu L90B10=25000h ; L80B10=50000h

**Température  
de couleur :**

4000K (840)

**Option(s) :**

- Système de gestion TEMPO.
- Cellule SENSITIVE fixe.
- Cellule SPACIALE.
- Température de couleur: 3000K.

**Coloris :**

- Gris clair RAL 7047; Blanc RAL 9003

