Descriptif **Plafonnier Pline**

Module individuel

Référence(s)

350

351

352

353

Plafonnier Pline longueur 1128 mm à 2808 mm pour une puissance comprise entre 17W et 41W selon les références de longueur. Existe en modèle énergie et confort. Répartition pour modèle énergie 1D pour une efficacité lumineuse de 98 lm/W et répartition pour modèle confort 1C pour une efficacité lumineuse de 93 lm/W.
Corps du plafonnier en aluminium extrudé avec embouts de finition soudés en aluminium.
Diffusion par profil opalisé pour une répartition optimum de la lumière, en garantissant confort et efficacité. L'installation se fait via le boitier d'alimention.
Appareillage électronique gradable, raccordement électrique dans le boitier primaire sur bornier 5 pôles, 220-240V.
Pline est un système d'éclairage LED modulaire extra-plat au design minimaliste, conçu pour répondre aux besoins d'éclaircissements des espaces de travail, qu'ils s'agissent d'open-spaces, de bureaux individuels, de ciruculations, de salles de réunion ou de zones d'accueil.

IP 20 Classe I Résistance au feu 850°

Sources : Indice de rendu des couleurs IRC 85 , SDMC 3 RG 0

Durée de vie - Maintien de flu L90B10=38 000h;L80B10>60000h

Température de couleur : 4000k (840)

Option(s) :
- Température de couleur 3000 K.
- Version confort : Diffusion par profil prismatique et film diffusant pour un confort maitrisé.

Coloris : - Gris clair RAL 7047; Blanc RAL 9003