

Descriptif

Encadré Spaceline

Encastré pour mise en ligne avec plafond démontable

Référence(s)

100.N	Encastré Spaceline longueur 1125 mm à 2805 mm pour une puissance comprise entre 17W et 41W selon les références de longueur. Répartition du flux lumineux direct 1D, efficacité lumineuse 102 lm/W.
102.N	
104.N	Corps de l'encadré en aluminium extrudé avec ailettes latérales intégrées. Diffusion par profil opalisé pour une répartition optimum de la lumière, en garantissant confort et efficacité. L'installation se fait via le kit de suspension contenant des filins acier et le système de réglage et de blocage. La mise en ligne est assurée par des éclisses et une grenouillère de serrage qui assurent la continuité et l'alignement des modules.
106.N	Appareillage électronique gradable, raccordement électrique sur bornier 5 pôles, 220-240V. SPACELINE constitue une véritable solution intégrée pour structurer avec élégance les espaces architecturaux, qu'il s'agisse d'open-space, de circulations, de salles de réunions ou encore de zones d'accueil.
108.N	
	IP 20 Classe I Résistance au feu 850°
Sources :	Indice de rendu des couleurs IRC 85 , SDMC 3 RG 0
	Durée de vie - Maintien de flu L90B10=25 000h ; L80B10=50000h
Température de couleur :	4000K (840)
Option(s) :	- Pilotable par cellule centrale. - Température couleur 3000 K. - Angle à 90°.
Coloris :	- Gris clair RAL 7047; Blanc RAL 9003

