

Descriptif

Encastré Spaceline

Encastré individuel avec plafond démontable

Référence(s)

100	Encastré Spaceline longueur 1125 mm à 2805 mm pour une puissance comprise entre 17W et 41W selon les références de longueur. Répartition du flux lumineux direct 1D, efficacité lumineuse 102 lm/W.
102	
104	Corps de l'encastré en aluminium extrudé avec ailettes latérales intégrées. Diffusion par profil opalisé pour une répartition optimum de la lumière, en garantissant confort et efficacité.
106	L'installation se fait via le kit de suspension contenant des filins acier et le système de réglage et de blocage.
108	Appareillage électronique gradable, raccordement électrique sur bornier 5 pôles, 220-240V. SPACELINE constitue une véritable solution intégrée pour structurer avec élégance les espaces architecturaux, qu'il s'agisse d'open-space, de circulations, de salles de réunions ou encore de zones d'accueil.

IP 20 Classe I Résistance au feu 850°

Sources :

Indice de rendu des couleurs IRC 85 , SDMC 3 RG 0

Durée de vie - Maintien de flu L90B10=25 000h ; L80B10=50000h

Température de couleur :

4000K (840)

Option(s) :

- Pilotable par cellule centrale.
- Température de couleur 3000 K.

Coloris :

- Gris clair RAL 7047; Blanc RAL 9003

