

Descriptif

Encastré Spaceline

Encastré individuel avec plafond non démontable

Référence(s)

- 101** Encastré Spaceline longueur 1125 mm à 2805 mm pour une puissance comprise entre 17W et 41W selon les références de longueur. Répartition du flux lumineux direct 1D, efficacité lumineuse 102 lm/W.
- 103** Corps de l'encastré en aluminium extrudé avec ailettes latérales intégrées. Diffusion par profil opalisé pour une répartition optimum de la lumière, en garantissant confort et efficacité.
- 105** L'installation, pour plafond staff uniquement, est assurée par le système de lames ressorts réglables et sécurisé par des filins fixés à la dalle.
- 107** Appareillage électronique gradable, raccordement électrique sur bornier 5 pôles, 220-240V.
- 109** SPACELINE constitue une véritable solution intégrée pour structurer avec élégance les espaces architecturaux, qu'il s'agisse d'open-space, de circulations, de salles de réunions ou encore de zones d'accueil.

IP 20 Classe I Résistance au feu 850°

Sources :

Indice de rendu des couleurs IRC 85 , SDMC 3 RG 0

Durée de vie - Maintien de flu L90B10=25 000h ; L80B10=50000h

Température de couleur :

4000K (840)

Option(s) :

- Pilotable par cellule centrale.
- Température de couleur 3000 K.

Coloris :

- Gris clair RAL 7047; Blanc RAL 9003

