

Descriptif

Encastré Spaceline

Angle pour mise en ligne avec plafond non démontable

Référence(s)

101A

Encastré en angle Spaceline longueur 605,5mm x 605,5mm, 17W. Répartition du flux lumineux direct 1D, efficacité lumineuse 102 lm/W.

Corps de l'encastré en aluminium avec ailettes latérales de finition intégrées. Diffusion par profil opalisé pour une répartition optimum de la lumière, en garantissant confort et efficacité.

L'installation se fait via le kit de suspension contenant des filins acier et le système de réglage et de blocage. La mise en ligne est assurée par des éclisses et une grenouillère de serrage qui assurent la continuité et l'alignement des modules.

Appareillage électronique gradable, raccordement électrique sur bornier 5 pôles, 220-240V.

SPACELINE constitue une véritable solution intégrée pour structurer avec élégance les espaces architecturaux, qu'il s'agisse d'open-space, de circulations, de salles de réunions ou encore de zones d'accueil.

IP 20 Classe I Résistance au feu 850°

Sources :

Indice de rendu des couleurs IRC 85 , SDMC 3 RG 0

Durée de vie - Maintien de flu L90B10=25 000h ; L80B10=50000h

Température de couleur :

4000K (840)

Option(s) :

- Pilotable par cellule centrale.
- Température de couleur 3000 K.

Coloris :

- Gris clair RAL 7047; Blanc RAL 9003

