

## Descriptif **Lampadaire Ludic Touch** **Porté latéral 80W LED dissocié**

### Référence(s)

**681.PL**

Lampadaire LUDIC TOUCH porté latéral 80W LED, répartition du flux lumineux direct-indirect (16% - 84%), éclairage direct-indirect dissocié, efficacité lumineuse de 107lm/W.  
Mât et tête en aluminium extrudé, diffusion directe par plaque prismatique et film opalisant; dispositif d'optimisation de la diffusion indirecte.  
Tête pivotante à +/- 90°, enrouleur de câble, bouton poussoir lumineux sur mât, semelle en U en acier.  
Appareillage électronique gradable, cordon d'alimentation amovible, 220-240V.  
LUDIC TOUCH offre un éclairage optimal tout en bénéficiant d'une très basse luminance qui n'engendre aucun éclat lumineux susceptible de venir heurter l'œil.

IP 20 Classe I Résistance au feu 850°

### Sources :

Indice de rendu des couleurs IRC 85 , SDMC 3 RG 0

Durée de vie - Maintien de flu L90B10=29000h ; L80B10>60000h

### Température de couleur :

4000K (840)

### Option(s) :

- Système de gestion TEMPO.
- Cellule SENSITIVE TOUCH.
- Température de couleur: 3000K.

### Coloris :

- Gris clair RAL 7047; Blanc RAL 9003

