

Descriptif

Suspension Runline

Module individuel avec plafond démontable

Référence(s)

1045	Suspension Runline longueur 1128 mm à 2808 mm pour une puissance comprise entre 12W et 27W selon les références de longueur. Avec ses 35mm de large pour une hauteur de 55mm le produit à une répartition du flux lumineux direct 1D pour une efficacité lumineuse de 88 lm/W.
1046	Corps de la suspension en aluminium extrudé et embouts de finition soudés en aluminium.
1047	Diffusion par profil opalisé pour une répartition optimum de la lumière, en garantissant confort et efficacité.
1048	L'installation se fait via le kit de suspension, des filins acier et le système de réglage et de blocage. Appareillage électronique gradable, raccordement sur le câble d'alimentation pré-câblé sur le produit, 220-240V.
	Runline est un système d'éclairage LED modulaire, conçu pour la mise en ligne ou pour des implantations individuelles. Décliné sous forme d'appareils encastrés et de suspensions, Runline est une solution d'éclairage linéaire permettant de structurer les espaces architecturaux.
	IP 20 Classe I Résistance au feu 800°
Sources :	Indice de rendu des couleurs IRC 85 , SDMC 3 RG 0
	Durée de vie - Maintien de flu L90B10=39 000h, L80B10>72 000h
Température de couleur :	4000k (840)
Option(s) :	- Température de couleur : 3000K.
Coloris :	- Blanc RAL 9003

